



Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Топливная Компания «Вариант»

Юридический адрес: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, дом № 2, офис 404

ИНН/КПП 6164128762/616401001 ОГРН 1196196037817 ОКПО 41503606, р/с 40702810526000004240

в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810500000000207 БИК 046015207

www.fueloption.ru e-mail: info@fueloption.ru Тел.: +7 (863) 30-151-31, Моб.: +7 (961) 30-151-31

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Инвестиционная Топливная Компания «Вариант» предлагает рассмотреть поставку в ваш адрес продукции:

### Неактивированный минеральный порошок марки МП-1 ГОСТ 52129-2003

Основная область применения неактивированного минерального порошка - производство асфальта на асфальтобетонных заводах, где минеральный порошок служит в качестве заполнителя, повышающего структурированность, вязкость и клеящую способность битума, улучшает пластичность, упругость, и прочность асфальтовой массы, что в итоге приводит к увеличению долговечности дорожного покрытия.

Основные показатели и характеристики порошка	Показатели		Нормативно-технический документ
	Нормативные	Фактические	
Зерновой состав, % по массе, не менее: мельче 1,25 мм мельче 0,315 мм мельче 0,071 мм	не менее 100 не менее 90 от 70 до 80	100 93 74,5	ГОСТ 52129-2003
Пористость, не более %	35	24,6	ГОСТ 52129-2003
Битумоёмкость, г., не более	н/н	44	ГОСТ 52129-2003
Влажность, %, не более	1,0	0,3	ГОСТ 52129-2003
Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом, %, не более	2,5	1,2	ГОСТ 52129-2003
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Аэфф, не более	740	128	ГОСТ 30108-94
Содержание полуторных окислов, %, не более	1,7	1-1,7	ГОСТ 52129-2003



Коммерческий директор ООО «ИТК «Вариант»  
Смирнов Алексей Юрьевич

